

怀柔区土建改造施工搭建钢结构浇筑混凝土楼板楼梯

产品名称	怀柔区土建改造施工搭建钢结构浇筑混凝土楼板楼梯
公司名称	北京欣鼎伟业建筑工程有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	现浇阁楼:室内阁楼 浇筑阁楼:混凝土 北京:各个区域
公司地址	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
联系电话	13520955739 13520955739

产品详情

怀柔区土建改造施工搭建钢结构浇筑混凝土楼板楼梯北京欣鼎伟业建筑工程有限公司立足北京多年来以优质工程服务员北京各个区域，

北京欣鼎伟业浇筑工程公司承接浇筑工程部专业承接现浇混凝土门市隔层，住房跃层。诚信服务，品质保证！

混凝土隔层优点：现浇隔层就是指在圈梁和承重柱、墙上直接植筋或开槽，然后用壳子板直接打模，浇上水泥进行隔层的方法。其优点在于占用层高空间相对较少，隔音、隔热效果较好，无晃动感；使用年限与原房主体结构同等50~70年，缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等。

浇筑混凝土楼梯施工，现浇阁楼夹层 现浇楼梯 浇筑阁楼

浇筑楼板不要单一的考虑价格，用料和工艺也很重要的，多的话也不说懂行的都知道。

公司承接浇筑工程部专业承接现浇混凝土门市隔层，住房跃层。诚信服务，品质保证！

施工工艺流程：放线 铲除墙皮 钻孔 清孔 模板制立安装 配胶 灌胶 插筋 钢筋制作邦扎 浇灌混凝土 混凝土养护 拆除模板 竣工清理。

楼面养保与拆模要求：

1、跨度在8米以上的混凝土强度为 100%，8米及8米以下 75%方可拆模；砼强度 1.2MPa时楼面方可上人及施工。（一般在浇灌后24小时强度可达 1.2MPa，春、夏、秋正常养护下7~9天；冬天在正常养护

下10~15天能够拆模)。

2、在正常保养情况下，每天不得少于2次；每次要确保楼面有11~16分钟的积水。

3、砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要，特别是早期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以，楼层砼浇筑完后的必要养护（一般宜 2 4 小时）必须获得保证，如在实际施工中，由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业，施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。