

# 深圳乐泰3536山东乐泰3536胶水乐泰3705

产品名称	深圳乐泰3536山东乐泰3536胶水乐泰3705
公司名称	深圳市华腾智电子有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳南湖路2012号
联系电话	0755-84186442 15920059002

## 产品详情

本司主要在中国大陆地区推广供应乐泰LOCTITE工业胶粘剂, 表面处理剂, 电子胶、产品系列有：乐泰螺纹锁固剂，乐泰管螺纹密封胶，结构胶，瞬干胶，平面密封胶，固持胶，汉高乐泰UV紫外线光固化胶，乐泰促进剂，环氧树脂，乐泰硅橡胶，乐泰贴片胶。欢迎咨询：159.200.590.02陈先生 乐泰3536

LOCTITE3536 产品用途：CSP/BGA底部填充树脂 产品特性：1、低温快速固化，优异的抗机械应力特性  
2、可返修性良好 低热膨胀系数

Loctite及Hysol线路板级CSP/BGA底部填充剂便于维修，同时有良好的抗震动、冲击性能。此类产品具备快速流动，快速固化和较长的工作寿命等工艺优点。我们成熟的Fluxfill及Corner Bonding技术可以轻松的被加入到当前的SMT工艺流程，而消除了额外的底部填充剂的点胶、固化过程，大大节省时间和资金

Hysol元器件级底部填充剂 产品 应用 工作寿命@25 推荐固化条件 流动速度 粘度@25 [cps] Tg[ ]  
CTE(1) [ppm/ ] 填料% 储藏温度 乐泰FP4544 倒装芯片1/2mil间隙 24小时 30分钟@165 很快 2,600  
乐泰3505 低温固化,可维修性极佳 48小时 20分钟@120 40分钟@100 不适用 4.000CPS 39 64 5 乐泰3513  
低温固化 30天 10分钟@150 不适用 4.000CPS 69 63 5 乐泰3517

适用于回流焊底部填充工艺快速流动,低温固化 Hysol U-09FL 颜色：超清澈 粘度（25 ）：混合后-低  
树脂：10000cP 硬化剂：1150cP 剥离强度（piw）：N/A 适用时间：10分钟 剪切强度(psi\*)：5-30  
体积混合比例（树脂：硬化剂）=1：1 肖氏硬度(D)：45 特点： 塑料粘接剂 高柔性 高剥离 该产品为双组份、高性能聚氨酯胶粘剂，适用于塑料粘接作业，10分钟适用时间。产品特性为超清澈、抗冲击、高抗剥离性能。