

雷达物位计的安装

产品名称	雷达物位计的安装
公司名称	华毅澳峰（西安）自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	华毅澳峰:CAF L329:L329-B80G调频 陕西:西安
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城六路南侧新界 小区1幢1单元11505室
联系电话	18091816552

产品详情

发射频率 76GHz~81GHz，调频扫描频率宽度 5GHz 测量范围 0.1~120m 测量分辨率 1mm 测量精度 $\pm 1\text{mm}$
波束角 物位计 3° - 8° 使用介电常数 范围 ≥ 2 供电范围 9~36.0VDC，二线制 ($< 1\text{W}$) 通讯方式
HART/MODBUS 总线 信号输出 4~20mA (with HART 总线) 或 RS-485 故障输出
3.8mA、4mA，20mA，22mA，保持 现场操作/编程 128 \times 64 点阵显示屏/4 按键 可配置 上位机设置软件
工业温度/湿度 -4~85 / 95%RH 外壳材质 铝合金、不锈钢 天线类型 透镜天线 过程压力 -0.1~4MPa
产品尺寸 详见选型说明书 电缆入口 M20*1.5 推荐线缆 AWG18 或 0.75mm 防护等级 IP67 防爆等级
安装方式 螺纹或法兰 净重/毛重量 依据具体实物 (约3.5kg) 包装箱尺寸 28*28*32cm 34*33*30cm