

## PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀

产品名称	PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀PZ273X、H-10C是由电液动装置同刀闸阀配合，实现电控液动，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。刀闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀详细信息

产品型号：PZ273

公称通径范围：DN50-DN1200

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢、

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

### PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

### PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### PZ273F-10C电液动刀型闸阀，浆液阀，明杆刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	Z-M	Do	W(Kg)
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
	400	89	482	515	990	16-M22	400	195
	450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
	500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
	600	114	685	725	1450	20-M27	600	529
700	127	800	840	1700	24-M27	600	790	