

抗寒性能耐久性-70低温恒温恒湿箱 航空航天材料小型交变高低温箱

产品名称	抗寒性能耐久性-70低温恒温恒湿箱 航空航天材料小型交变高低温箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	27700.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 是否进口:否 电源:380V
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

低温低湿试验箱执行与满足标准：

- 1、GB10592-89高低温箱技术条件；
- 2、GB10586-93湿热试验箱技术条件；
- 3、《GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》：低温试验方法；
- 4、《GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》：高温试验方法；
- 5、《GB/T2423.4-93电工电子产品基本环境试验规程》：交变湿热试验方法；
- 6、《GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程》：恒定湿热试验方法。

低温低湿试验箱产品特点：

- 1、*的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
- 2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜窗口和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
- 3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响

响电路，提高安全性。

4、可靠的冷冻及控制系统：*欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界的冷冻器件，*LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。

试验条件： 5%RH：10 /5%RH、20 /5%RH、50 /5%RH

10%RH：10 /10%RH、15 /10%RH、25 /10%RH、30 /10%RH、65 /10%RH

15%RH：10 /15%RH

20%RH：20 /20%RH、85 /20%RH、75 /20%RH、65 /20%RH

40%RH：25 /40%RH

90%RH：65 /90%RH