

# 铝合金百叶窗

产品名称	铝合金百叶窗
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

产品介绍“铝合金百叶窗”是使用很广泛的一种窗帘，做成百叶的形状，铝合金百叶窗主要是由不易生锈的铝合金构成。具有轻巧，耐久等优点。产品属性主要有铝合金构成，叶片尺寸有10×50、8×101、13×104、13×125mm（厚度×宽度）四种规格，均为双层中空材质。使用方法使用手动旋钮或推杆电机带动内部连接杆移动实现铝合金百叶窗叶片的翻转功能，叶片具有0~105度的翻转角度，可随意调节，当叶片角度为90度时，可获得大的通风效果，当叶片角度为15~25度时，可有效防止室外的窥视，当叶片完全闭合，可阻挡暴雨的侵袭。如选用电动系统可与消防控制中心联动，作为自动排烟散热门口。安装、维护 安装流程：划线定位 铝合金门窗披水安装 防腐处理 铝合金门窗的安装就位 铝合金窗固定 门窗框与墙体间隙的处理 门窗扇及门窗玻璃的安装 安装五金配件。维护：(1)铝合金门窗在使用过程中，要轻开轻关，不要用力过大过猛，更不能生拉硬拽，以免损坏玻璃或门窗框扇而给使用带来不必要的麻烦。

(2)铝合金门窗在使用中，应经常用软质纱布或棉丝擦洗干净，保持铝合金门窗表面的清洁，不受污染。

(3)严禁酸性、碱性化学物品接触铝合金门窗表面，以免受到腐蚀。(4)铝合金门窗固定玻璃的橡胶嵌条由于老化收缩容易变短、变细后松脱，应及时镶嵌或更换，否则玻璃易松动，产生缝隙，容易渗漏风雨。保养方法铝合金门窗的保养 1 铝合金门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然；发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。 2

清洁铝合金门窗时，人不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。 3 铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不能去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。 4 雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。 5 应经常检查铝合金框架的连接部位，及时旋紧螺栓，更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。 6

密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补，更换。注意事项 (2)门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。其他说明铝合金百叶窗室外安装建议单幅尺寸宽度不宜大于1.2m，高度不宜大于1.6m。交易说明欢迎广大有需求的朋友前来了解或电话订购，我们将竭诚为您服务。