

# PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 性能:耐磨 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀，PZ73H、X-10P手动刀闸阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀产品标准：

设计制造Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance:GB/T13927-92

PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀主要零部件材质 Key parts material：

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

不锈钢stainless steel

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators :

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ73W-16P DN80不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter ( mm )	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	130	895	940	800	1700	24-M27	600