

气动薄型陶瓷排渣浆液阀

产品名称	气动薄型陶瓷排渣浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C气动薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷浆闸阀连接形式：法兰 主体材料：碳钢
公称通径：DN200 mm 材质：不锈钢4 产品名称：手动耐磨刀闸阀，浆液阀 型号：PZ73TC-10M
公称通径：DN50-400mm 公称压力：1.0MPa 适用温度：100 适用介质：浆液、污水、粉渣、粉体
驱动方式：手动、气动、液动、电动 阀门特点：对夹、全通道、中口上密封 使用范围：
洗煤、冶金、化工、电站排渣、污水、除尘、排灰制糖、造纸。

气动薄型陶瓷排渣浆液阀应用范围：

耐磨陶瓷阀门主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域，尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况，陶瓷阀更显示出它卓越的性能。陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境，尤其突出的特点是超长的使用寿命，陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科学技术的不断发展和进步，陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备，陶瓷阀门以其优异的性能越来越得到阀门行业人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域。

气动薄型陶瓷排渣浆液阀主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ673TC-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆
PZ673F-10P/16P				、灰渣水泥混合物
PZ673Y-10P/16P				

气动薄型陶瓷排渣浆液阀主要零件材料

型号	材料 阀体	阀杆	密封面	填料
PZ673TC-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、 聚四氟乙烯	V型聚四氟乙烯 、柔性石墨环
PZ673F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ673Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

气动薄型陶瓷排渣浆液阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127
	900	154	980	1020	3100	27-M27		900	154