

D81F卫生级蝶阀

产品名称	D81F卫生级蝶阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

D81F卫生级蝶阀/D681F气动卫生级蝶阀/D981F电动卫生级蝶阀采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。卫生级蝶阀属于快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。卫生级蝶阀广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。卫生级蝶阀具有结构紧凑、装拆方便等优点。1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。4、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

卫生级气动蝶阀

卫生级电动蝶阀

卫生级蝶阀 采用标准设计标准：GB/T2238-1989法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999卫生级蝶阀 主要技术参数

公称通径	DN (mm)	15 ~ 150		
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用介质	空气、水、蒸气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			
连接方式	快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等			

卫生级蝶阀 主要零件材料

零件名称	材料
阀体	304、316、316L

蝶板	304、316、316L
密封圈	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟
阀杆	304、316、316L
填料	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟

卫生级蝶阀 密封材料选用和适用温度

材料品种	聚四氟乙烯	硅橡胶	氟橡胶	天然橡胶	尼龙
英语简称	PTFE	SI	VITON	NR	PA
型号代号	F或XC、JC	XD或JD	XE或JE	X1	N
耐HIGHEST温度	232	250	204	85	93
耐MINIMUM温度	-268	-70	-23	-20	-73
适用工作温度	-30~+150	-70~+150	-23~+60	-20~+85	-30~+93