

D343H双向三偏心硬密封蝶阀

产品名称	D343H双向三偏心硬密封蝶阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:涡轮
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

D343H双向三偏心硬密封蝶阀

- 1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

产品特点

- 1、蝶阀为双向承压，双向金属密封，特殊的结构形式可任意调整密封比压，采用偏心S形锥形阀座密封面，使密封面不易损坏，tigao阀门的使用寿命。
- 2、操作扭矩较小，转90度启闭，轻便迅速。
- 3、流阻小，具有良好的水力特性，niliang特性近似倾斜直线，节能效果好，双向密封对水流无方向要求。
- 4、密封可靠，启闭寿命达数25000次以上。

5、阀板采用符合流体力学性能的双平板桁架式多流道设计。

执行标准

设计制造标准：GB/T 12238-2008、JB/T 8527-1997

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数

型号	工作压力(MPa)	适用温度(℃)