

红外测温仪

产品名称	红外测温仪
公司名称	北京宇盛恒远科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区西关郝庄路28号2层
联系电话	010-80101556/85839929 13701042114/13691348355

产品详情

KYL-BS型红外测温仪是由一个具有光学瞄准功能的定焦系统、红外探测器、信号放大器、电路控制器和传输电缆等组件构成(可根据客户所需距离进行调整)产品应用于烘干机,加热炉,金属和玻璃热处理,造纸,塑料和纺织机械,半导体工业等行业。

技术参数	
型号	KYL-BS
波长范围	3-16 μm 0.85-1.1 μm
距离系数(D:S)	90:1
测温范围	-21-1200 500-3000 (分段)
测温精度	1% \pm 满量程
重复精度	0.3%为读数值
响应时间	<100mS
输出信号	0/4-20mA 0/1-5V 0/1-10V
环境温度	-10 -70
环境湿度	85%RH
备注	K或J型热电偶多种模式输出方式USB,RS232,CAN,Profibus DP多种数字通信模块可选

光路图

可测最小目标直径：L:D =90:1时 D=0.4CM

在满足瞄准章节中所叙述的条件下，被测目标最小可测直径D可以小于0.33CM