

BXM(D)53-63/40K防爆照明配电箱

产品名称	BXM(D)53-63/40K防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXM(D)53-63/40K防爆照明配电箱使用范围

- 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
- 2、性气体混合物: A、 B、 C。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
- 4、温度组别:T1~T6。5、防爆标志:Exde BT6、*Exde CT6。

防爆配电箱常见方案

举例:(一)、多路动力(照明)配电通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。 380V 630V,50Hz

.(二)、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制,并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。

(三)、多路降压起动配电将防爆降压起动箱置于防护柜中,实现对交流50Hz、电压为380V,电路中容量为95

KW 及以下的三相笼型电动机的不频繁降压启动,具有短路、缺相、过流堵转等保护功能,可用手动、自动和远控等多种方式来控制。

(四)、混合型根据用户要求,将相应的防爆电器组合,从而满足用户现场的需要,配电柜的常见外形尺寸。