

氧化塘工程HDPE土工膜市场报价

产品名称	氧化塘工程HDPE土工膜市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 600% 炭黑含量:2.0~3.0% 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

尊敬的客户，您好！感谢您对我们泰安腾路工程材料有限公司的关注与支持。本次我将从多个方面为您介绍我们提供的氧化塘工程HDPE土工膜的市场报价。

一、材质

HDPE（高密度聚乙烯）：优质材料，具有良好的化学稳定性和机械性能。耐腐蚀，可以在各种酸碱环境下长期使用。

二、厚度

0.3~3.0mm：多种厚度可供选择，以满足不同工程需求。薄厚均匀，易于安装和施工。

三、密度

0.94g/cm：高密度，具有较高的拉伸强度和抗撕裂能力。稳定性好，不易变形，能够适应复杂的工程环境。

四、断裂伸长率

600%：材料具有良好的延展性，能够承受较大的应力。不易破裂，能够有效避免因应力而引发的问题。

五、炭黑含量

2.0~3.0%：适量的炭黑含量，能够提高土工膜的抗老化和耐候性能。减少了紫外线的侵蚀，延长了使用寿命。

六、颜色

黑色、白色、绿色、蓝色：多种颜色可供选择，以适应不同场景需求。

黑色能够吸收更多的热量，有利于提高土建施工的温度。

白色能够反射阳光，减少热量积聚，降低施工环境温度。

绿色和蓝色则能够与周围环境和谐协调，提升美观度。

综上所述，我们泰安腾路工程材料有限公司提供的氧化塘工程HDPE土工膜拥有优质的材质、多样的厚度和颜色选择、出色的机械性能和抗老化耐候性能。无论您是进行污水处理工程、防渗工程还是其他土建工程，我们的产品都能够满足您的需求。

欢迎联系我们的销售团队，了解更多关于产品的详细信息和价格。我们将为您提供专业的建议和优质的服务。期待与您合作！