

垃圾填埋场用防渗工程土工膜尺寸

产品名称	垃圾填埋场用防渗工程土工膜尺寸
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 600% 材质:hdpe 密度: 0.94g/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

垃圾填埋场的防渗工程是保护环境和人类健康的关键工程之一。而选择适合的土工膜尺寸则至关重要。

我们泰安腾路工程材料有限公司生产的土工膜具备以下几个关键产品参数：

材质：我们的土工膜采用高密度聚乙烯（HDPE）材料，具有优异的耐化学品性能和耐老化性能。

厚度：我们的土工膜厚度范围为0.3~3.0mm，可以根据实际需要选择不同厚度的产品。**密度：**土工膜的密度是衡量其质量的重要指标，我们的土工膜密度 0.94g/cm，保证了产品的牢固性和稳定性。**断裂伸长率：**我们的土工膜具有超过600%的断裂伸长率，能够承受较大的拉伸力，具有优异的抗拉性能。**炭黑含量：**土工膜中的炭黑含量是决定其耐候性和紫外线抵抗性能的关键因素。我们的土工膜炭黑含量为2.0~3.0%，能够有效延长产品的使用寿命。

颜色：我们的土工膜提供多种颜色的选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色，以满足不同项目的需求。

以上是我们土工膜关键产品参数的介绍。除了这些关键指标外，我们的土工膜还具有以下几个优势：

优异的抗渗透性能：土工膜可以有效地阻止底部渗漏的液体或气体进入填埋场，保护地下水资源。**良好的防老化性能：**土工膜经过特殊处理，具有较好的抗紫外线和耐候性能，能够在不同环境条件下长期稳定使用。**简便的施工方式：**我们的土工膜轻便易携，便于施工，并且可以根据需要进行裁剪和焊接，提高施工效率。

可靠的品质保证：我们的土工膜通过严格的质量控制系统进行生产，确保产品品质稳定可靠。

当选择适合的土工膜尺寸时，需要考虑填埋场的具体情况、预计使用寿命、环境要求等多个因素。我们的土工膜具备丰富的规格和类型选择，以满足不同项目的需求。

泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供高质量的土工膜产品和专业的技术支持。如果您对垃圾填埋场用防渗工程土工膜尺寸有任何疑问或需要其他相关产品的信息，请随时联系我们。我们将竭诚为您服务。

