

油管防渗工程聚乙烯防渗膜厂家

产品名称	油管防渗工程聚乙烯防渗膜厂家
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:hdpe 炭黑含量:2.0~3.0% 颜色:黑色,白色,绿色,蓝色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司是一家专业生产油管防渗工程聚乙烯防渗膜的厂家。我们的产品具有优异的材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量以及多种颜色选择，为客户提供可靠的防渗解决方案。

材质是评价油管防渗工程聚乙烯防渗膜的重要指标之一。我们的产品采用高密度聚乙烯（HDPE）作为材质，具有优异的稳定性和耐候性，能够长期抵御紫外线、化学品以及物理破坏。

厚度是决定聚乙烯防渗膜强度和耐久性的因素之一。我们的产品提供0.3mm至3.0mm的厚度选择，满足不同工程需求。较厚的膜材在承载荷力和耐久性方面具有优势，适用于要求更高的工程项目。

密度是影响聚乙烯防渗膜物理性能的重要因素之一。我们的产品密度达到大于等于0.94g/cm，具有优异的耐化学腐蚀性能和强度，可以有效抵御地下水的渗入，确保工程的稳定性和安全性。

断裂伸长率是衡量聚乙烯防渗膜韧性和延展性的指标之一。我们的产品断裂伸长率达到大于等于600%，具有出色的抗撕裂性能和耐冲击性能，能够适应复杂地质条件下的工程应用。

炭黑含量是影响聚乙烯防渗膜耐候性和抗老化性能的重要因素之一。我们的产品炭黑含量为2.0~3.0%，能够有效吸收和反射太阳光中的紫外线，延长产品的使用寿命。

颜色方面，我们提供多种选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色。客户可以根据工程需要和个人喜好进行选择。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司的油管防渗工程聚乙烯防渗膜具有优良的材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色选择。我们致力于为客户提供高品质的产品，解决工程防渗难题。如果您有任何需求或疑问，请随时与我们联系。

产品参数 参数值

厚度

HDPE

0.3~3.0mm

密度

0.94g/cm

断裂伸长率

600%

炭黑含量

2.0~3.0%

颜色

黑色, 白色, 绿色, 蓝色