

东莞德标H型钢IPB200

产品名称	东莞德标H型钢IPB200
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:机械制造、钢结构 材质:S235J0/S355J0 执行标准:EN10056
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

东莞德标H型钢IPB200 德标型钢：GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰的型式与尺寸3.1PN1.PN2.PN4.、PN6.PN1.和PN16.MPa凹凸面对焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定，尺寸应符合表1~表6的规定。2PN5.、PN11.、PN15.和PN26.MPa凹凸面对焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定，尺寸应符合表7~表1的规定。德标H型钢型号表：德标H型钢 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 德标H型钢 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 德标H型钢 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 德标H型钢 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 德标H型钢 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 德标H型钢 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 德标H型钢 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 德标H型钢 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 德标H型钢 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 德标H型钢 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 德标H型钢 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 德标H型钢 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG 德标H型钢 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 德标H型钢 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 德标H型钢 IPBL500 规格 490*300*12*23 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL600 规格590*300*13*25 米重178KG 欧标H型钢 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG 德标H型钢 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 德标H型钢 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG 德标H型钢 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG 德标H型钢 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 德标H型钢 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 德标H型钢 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG 德标H型钢IPB100、规格100*100*6*10、米重20.4KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB120、规格120*120*6.5*11、米重26.7KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB140、规格140*140*7*12、米重33.7KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB160、规格160*160*8*13、米重42.6KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB180、规格180*180*8.5*14、米重51.2KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB200、规格200*200*9*15、米重61.3KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB220、规格220*220*9.5*16、米重71.5KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB240、规格240*240*10*17、米重83.2KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB260、规格260*260*10*17.5、米重93KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB280、规格280*280*10.5*18、米重103KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB300、规格300*300*11*19、米重1G、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB320、规格320*300*11.5*20.5、米重127KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB500、规格500*300*15.5*28、米重187KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB550、规格550*300*15*29、米重199KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB600、规格600*300*15.5*30、米重212KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB650、规格650*300*16*31、米重225KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB700、规格700*300*14*32、米重241KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB800、规格800*300*17.5*33、米重262KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB900、规格900*300*18.5*35、米重291KG、材质S235/S275/S355

德标型钢：钠 - 缓冲溶液，pH4.3，取41克无水钠，溶于3毫升水中，过滤。参加冰55毫升，用水稀释至1毫升。校对pH值。氟标准溶液，1毫升含1微克氟。称取经120°干燥2小时的基准（NaF）.115克，溶于水中，移入5毫升容量瓶中，用水稀释至刻度并转入干燥的塑料瓶中。汲取上述溶液，用水稀释1倍，使1毫升含1微克氟。热解熔剂按V2O5 1.5克、Na3BiO3 0.5克和WO3 0.2克的份额混合均匀，备用。