

韶关德标H型钢IPBV400

产品名称	韶关德标H型钢IPBV400
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:机械制造、钢结构 材质:S235J0/S355J0 执行标准:EN10056
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

韶关德标H型钢IPBV400 不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。通常按金相组织分为：通常，按照金相组织，把普通的不锈钢分为三类:奥氏体型不锈钢、铁素体型不锈钢、马氏体型不锈钢。在这三类基本金相组织基础上，为了特定需求与目的，又衍生出了双相钢、沉淀硬化型不锈钢和含铁量低于5%的高合金钢。奥氏体型不锈钢。基体以面心立方晶体结构的奥氏体组织(CY相)为主，无磁性，主要通过冷加工使其强化(并可能导致一定的磁性)的不锈钢。美国钢铁协会以2和3系列的数字标示，如34。

德标H型钢理论重量表尺寸表：德标H型钢IPB100、规格100*100*6*10、米重20.4KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB120、规格120*120*6.5*11、米重26.7KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB140、规格140*140*7*12、米重33.7KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB160、规格160*160*8*13、米重42.6KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB180、规格180*180*8.5*14、米重51.2KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB200、规格200*200*9*15、米重61.3KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB220、规格220*220*9.5*16、米重71.5KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB240、规格240*240*10*17、米重83.2KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB260、规格260*260*10*17.5、米重93KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB280、规格280*280*10.5*18、米重103KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB300、规格300*300*11*19、米重113KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB320、规格320*300*11.5*20.5、米重127KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB500、规格500*300*15.5*28、米重187KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB550、规格550*300*15*29、米重199KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB600、规格600*300*15.5*30、米重212KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB650、规格650*300*16*31、米重225KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB700、规格700*300*14*32、米重241KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB800、规格800*300*17.5*33、米重262KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB900、规格900*300*18.5*35、米重291KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢规格表：

德标H型钢 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 德标H型钢 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0

米重19.9KG 德标H型钢 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 德标H型钢 IPBL160

规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 德标H型钢 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 德标H型钢

IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 德标H型钢 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG
德标H型钢 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 德标H型钢 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5
米重68.2KG 德标H型钢 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 德标H型钢 IPBL300
规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 德标H型钢
IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG 德标H型钢 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG
德标H型钢 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 德标H型钢 IPBL500 规格 490*300*12*23 米重88.3KG
德标H型钢 IPBL600 规格590*300*13*25 米重178KG 欧标H型钢 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG
德标H型钢 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 德标H型钢 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0
米重190KG 德标H型钢 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG 德标H型钢 IPBL800
规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 德标H型钢 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 德标H型钢
IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG 德标型材：ZDF多功能电磁阀进一步的思路是n个大小成一定
比例的电磁阀组成 2^n 种流量，类似于数字电路称这种组合阀为数字阀。实际上两个大小不同的双联阀或
三位阀就可产生 $2^4=16$ 或 $2^5=32=9$ 种流量，已经能达非常高的精度。从原理上说，它与工控计算机配套具有优
势，但由于应用领域还没有提出大量的需求，这项技术尚处于试验阶段。自保持型电磁阀自保持型电磁
阀就是只需瞬间通电即完成阀门开关动作，阀芯位置不需电来保持。它的优点在于节约能源尤其是用电
池作电源的场合，而且可不考虑温升，从而线圈寿命长，在高低温、防爆等场合有较高安全性。