

德标H型钢IPBV160，德标H型钢材质用途

产品名称	德标H型钢IPBV160，德标H型钢材质用途
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4650.00/吨
规格参数	材质:机械制造、钢结构 材质:S235J0/S355J0 执行标准:EN10056
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

德标H型钢IPBV160，德标H型钢材质用途 德标型钢：不锈钢设备制造无论采用何种焊接技术，焊后均要清洗，所有焊渣、飞溅物、污点与氧化色等均要除掉，清除方法包括机械清洗与化学清洗。机械清洗有打磨、抛光与喷砂喷丸等，应避免使用碳钢刷子，以防表面生锈。为取得的抗腐蚀性能，可将其浸泡在HNO3和HF的混液中，或采用酸洗钝化膏。实际上常4钢1械清洗与化学清洗结合起来应用。锻铸件的清洗经锻铸等热加工后的不锈钢工件，表面往往有一层氧化皮、润滑剂或氧化物污染，污染物包括石墨、化钼与化碳等。德标H型钢型号表：德标H型钢 IPBL100 规格96*100*5.0*8.0 米重16.7KG 德标H型钢 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG 德标H型钢 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG 德标H型钢 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG 德标H型钢 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG 德标H型钢 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG 德标H型钢 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG 德标H型钢 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG 德标H型钢 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG 德标H型钢 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG 德标H型钢 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG 德标H型钢 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG 德标H型钢 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG 德标H型钢 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG 德标H型钢 IPBL500 规格 490*300*12*23 米重88.3KG 德标H型钢 IPBL600 规格590*300*13*25 米重178KG 欧标H型钢 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG 德标H型钢 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG 德标H型钢 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG 德标H型钢 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG 德标H型钢 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG 德标H型钢 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG 德标H型钢 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG 德标H型钢IPB100、规格100*100*6*10、米重20.4KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB120、规格120*120*6.5*11、米重26.7KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB140、规格140*140*7*12、米重33.7KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB160、规格160*160*8*13、米重42.6KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB180、规格180*180*8.5*14、米重51.2KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB200、规格200*200*9*15、米重61.3KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB220、规格220*220*9.5*16、米重71.5KG、材质S235/S275/S355 德标H型钢IPB240、规格240*240*10*17、米重83.2KG、材质S235/S275/S355

德标H型钢IPB260、规格260*260*10*17.5、米重93KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB280、规格280*280*10.5*18、米重103KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB300、规格300*300*11*19、米重1G、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB320、规格320*300*11.5*20.5、米重127KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB500、规格500*300*15.5*28、米重187KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB550、规格550*300*15*29、米重199KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB600、规格600*300*15.5*30、米重212KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB650、规格650*300*16*31、米重225KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB700、规格700*300*14*32、米重241KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB800、规格800*300*17.5*33、米重262KG、材质S235/S275/S355
德标H型钢IPB900、规格900*300*18.5*35、米重291KG、材质S235/S275/S355 德标型钢：CrMoV的钢种；
使用180mm180mm断面时拉速为1.9m / min；使用210mm210mm断面时拉速为1.4m / min。除此之外，为达到良好的铸坯表面与内在质量，还采取了其他一些措施，比如：钢流保护浇铸、专门的中间包设计、1000mm长的结晶器及其设计的结晶器支撑、结晶器内保护渣测量装置、结晶器内电磁搅拌、空气雾化二冷喷水以及达到最终冷却目标和质量控制的自动控制系统。中间包设计设计考虑大约要10min的钢水停留时间。