

## 200g/m<sup>2</sup>土工布山东晟坤工程材料

产品名称	200g/m <sup>2</sup> 土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

200g/m<sup>2</sup>土工布山东晟坤工程材料销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。6：防穿刺土工布的规格和参数一般而言，低层住房室内氡含量较高。建筑材料中析出的氡。建筑材料是室内氡的最主要来源。如花岗岩、水泥及石膏之类，特别是含有放射性元素的天然石材，易释放出氡。各种石材由于产地、地质结构和生成年代不同，其放射性也不同。国家质量技术监督局曾对市场上的天然石材进行了监督抽查。从检测结果看其中花岗岩超标较多，放射性较高。室外空气带入室内的氡，在室外空气中氡的辐射剂量是的，可是一旦进入室内，就会在室内大量的聚集。固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉宜用水泥钉或射钉，钉长8~10cm;固定铁皮可用厚1mm、宽3mm的铁皮条。