

## 边坡土工布山东晟坤工程材料

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 边坡土工布山东晟坤工程材料   |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司  |
| 价格   | 1.50/m <sup>2</sup>                                   |
| 规格参数 | 短纤土工布:100g-800g<br>长纤土工布:100g-800g<br>丙纶土工布:100g-800g |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号                                 |
| 联系电话 | 15020848866   |

## 产品详情

边坡土工布山东晟坤工程材料## (14)

公路(包括临时道路)铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。9、膜上下两层土工布在有锚固槽的部位都应与土工膜一同埋入锚固槽内。观察石材外表面的色泽是否符合设计要求,石材的花纹图案应按样板检查。c)石材周围不得有明显的色差。d)石板的编号应同设计一致,不得因加工造成混乱。e)重点检查石材内部是否存在裂缝等缺陷,存在裂缝的石材不得用于幕墙工程。f)对石材幕墙在整体上的平整度和垂直度进行审核,确保其能够满足设计要求和相关规范。外墙石材干挂以其独特的风格和高雅亮丽的外形而备受推崇,以其古朴典雅、庄严肃穆、雄伟壮观的特质,使建筑物更具时代感与艺术感,已经成为城市建筑步入现代化的重要标志之一。固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉宜用水泥钉或射钉,钉长8~10cm;固定铁皮可用厚1mm、宽3mm的铁皮条。