

# 阻燃本安电缆ZR-IA-DJYVP3\*1.5

产品名称	阻燃本安电缆ZR-IA-DJYVP3*1.5
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

尊敬的客户：

我是天津市电缆总厂-信号电缆的销售代表，很荣幸能够向您推荐我们的阻燃本安电缆ZR-IA-DJYVP3\*1.5。在本文中，我将从多个角度详细描述这款产品，并加入可能忽略的细节和相关知识，以便您能更好地了解并购买这款电缆。

首先，让我们了解一下这款电缆的命名。“ZR”代表阻燃（Zero Halogen），意味着即使在火灾情况下，该电缆不会释放有害气体或产生烟雾，大大减少了火灾的扩散和人员伤害的风险。这点对于建筑物、地下工程和公共场所的安全至关重要。

其次，这款电缆是“本安”电缆，适用于防爆环境中的信号传输。在一些特殊场所，如化工厂、石油化工设备等，由于存在可燃气体、蒸汽或粉尘，非本安电缆很容易引发火灾或爆炸。而采用本安电缆可以有效地降低这些风险，保障工作人员和设备的安全。

关于ZR-IA-DJYVP3\*1.5的电缆规格解读：其中，“DJYVP3”代表电缆的结构和性能。具体来说，D代表双屏蔽，JY代表绝缘材料是交联聚乙烯，VP代表护套材料是聚氯乙烯，3代表电缆的额定电压为300/500V。

最后，我们来聊一下“1.5”。这个数字代表了电缆的截面积，也是电流传输能力的直接反映。在选择电缆时，一定要确保电缆的截面积符合实际需求，以确保信号传输的可靠性和稳定性。

在引导客户购买这款电缆时，我们还应了解一些常用的标准和参数。例如，该电缆符合国家标准GB/T 19666-2005和Q/321181 SYJ 001-2015，并通过了国家quanwei机构的测试和认证。此外，电缆内导体采用高纯度无氧铜材料，具有良好的导电性能和抗氧化性能，确保了信号传输的高效性和持久性。

除此之外，在电缆安装过程中，相同规格的电缆应使用统一的接线盒进行连接，以保证电缆间的信号互不干扰。同时，电缆的弯曲半径也需要注意，不宜过小，避免对电缆内部结构和传输性能产生不良影响。

综上所述，我们的阻燃本安电缆ZR-IA-DJYVP3\*1.5在安全性、防爆性、规格、材料和标准等方面都具备了优异的特点。如果您在购买电缆时遇到任何问题或需要进一步的咨询，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您提供满意的服务。

再次感谢您的关注与支持！

天津市电缆总厂-信号电缆 敬上