

高频感应加热设备系列

产品名称	高频感应加热设备系列
公司名称	厦门集美八角楼电焊机厂
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	厦门中国福建厦门集美北部工业区东安158号
联系电话	86-05926155148 13459266570

产品详情

? 采用MOSFET功率器件和独特的交流控制技术，高可靠性保证。? 特别轻巧，只有18kg左右。?
操作简单，几分钟即可学会。? 单相220V输入，特别方便用户。?
特别安全，设备无近万伏高压，免除高压危险。? 高效节能，比常规电子常高频可省电三分之二。?
安装简单，只需接电源和水即可使用，几分钟即可完成。? 可24小时连续使用。?
量和加热的重要性，简化操作。? 自动控制型可调节加热、冲击钻头焊接、量刃具热处理、硬制合金刀
焊接、量刃具焊接、厨具焊接，所有同种，异种金属品焊接、加热、退火、淬火、回火、热锻、热成型
、调质等热处理。SB-18KW系列产品基础性能 SB-18A自动控制型附加功能 输入电压 单相220V 50-60HZ
加热电流 200A-600A连续可调 最大输出振荡功率 18KW 保温电流 200A-600A连续可调 输入振荡频率
30-100KHZ 加热时间 1-99秒 输出振荡电流 200A-600A连续可调 保温时间 1-99秒 冷却水要求 0.2Mpa
2-5L/Min 冷却时间 1-99秒 负载持续率 80% SB-26A/SB-18A分体参数 主机 重量：12KG 分机 重量：10KG
体积：470*380*220 体积：450*350*200 连接电缆长度：2米（可定制最长6米）
应用行业：热处理、焊接、热锻、热成型、熔炼及其他