

# 飞牛线缆 25/35/ 50/70/95/120/150/240平方 架空绝缘线 钢芯铝绞线 国标架空线

产品名称	飞牛线缆 25/35/ 50/70/95/120/150/240平方 架空绝缘线 钢芯铝绞线 国标架空线
公司名称	石家庄市飞牛线缆股份有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:翁特 JKLGYJ:带钢丝绝缘线 JKLYJ:全铝架空绝缘
公司地址	河北省石家庄市藁城区张家庄镇南贾同村村东（ 注册地址）
联系电话	15027795055

## 产品详情

飞牛线缆 25/35/ 50/70/95/120/150/240平方 架空绝缘线 钢芯铝绞线

国标架空线电缆敷设温度不应不高于-20 。 1.用途：

适用于交流额定电压35kv及以下架空电力线路，在城镇、高层建筑和林区等要求较高的场合使用。

2、使用特性：

额定电压为1、10kv.

电缆的长期工作温度：

聚氯乙烯（pvc）、聚乙烯（pe）绝缘应不超过70 ；

交联聚乙烯（xlpe）绝缘应不超过90 。

短路时（持续时间不超过5秒）电缆导体的高温；

聚氯乙烯绝缘不超过160 ；

聚乙烯绝缘不超过150 ；

交联聚乙烯绝缘不超过250 。

电缆敷设温度不应不高于-20 。

## 1.用途：

适用于交流额定电压35kv及以下架空电力线路，在城镇、高层建筑和林区等要求较高的场合使用。

## 2、使用特性：

额定电压为1、10kv.

电缆的长期工作温度：

聚氯乙烯（pvc）、聚乙烯（pe）绝缘应不超过70 ；

交联聚乙烯（xlpe）绝缘应不超过90 。

短路时（持续时间不超过5秒）电缆导体的高温；

聚氯乙烯绝缘不超过160 ；

聚乙烯绝缘不超过150 ；

交联聚乙烯绝缘不超过250架空绝缘导线