

内蒙养鸡用全自动燃煤热风炉价格徐1509

产品名称	内蒙养鸡用全自动燃煤热风炉价格徐1509
公司名称	青州恒元温控设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东省青州市经济开发区
联系电话	0536-3521951 13853658638

产品详情

产品介绍联系电话：15095179863徐一、工作原理 1、加温：HYM系列燃煤热风机加温原理是利用煤燃烧时产生的热量与送风机吹出的风在热交换器中发生热交换，加热室内空气，采用的是三次交换原理，所以热交换效率很高，可达到85%以上。 2、通风降温：夏秋季室内温度高时，可只开送风机循环降温。 3、循环通风：冬季室内空气流通不畅时，可开送风机加强空气流通，使室内空气温度和湿度均匀。

二、技术特点： 1、高效节能：热交换器使用材料为铸造合金钢管，具有耐高温、耐腐蚀、强导热的特点。比普通热交换器可节能10—15%。 2、绿色环保：采用双通道分离式结构，需要加热的空气和燃烧产生的高温气体通过热交换器交换热量，换热后的废气经过除硫净化后通过管道排放到室外大气中。经过加热的空气通过送风机和管道送到室内。 3、过热保护：双重热保护，确保设备使用时的绝对安全。 4、高效节能：采用先进的三流程回风设计，热量充分利用，可省煤30%产品属性2、燃煤热风机技术参数如下表 型号 发热量 (kcal/h) 风量 (m³/h) 电机功率 (kw) 电压 (v) 重量 (kg) 外型尺寸 (mm) 长 宽 高 HYM-5 5万 9500 1.25 380/220 750 1250 800 1350 HYM-10 10万 18700 2.35 380/220 1150 1500 950 1450 HYM-15 15万 20000 2.35 380/220 1350 1700 950 1550 HYM-20 20万 37400 4.55 380/220 1650 1950 1200 1700 HYM-30 30万 37400 7.5 380/220 2100 2400 1200 1800 3、以上技术参数仅供参考，以实物为准。

4、出风口有上出风和下出风两种方式，客户根据实际要求提前说明 主要用途 公司目标是为客户提供温度、湿度控制的佳解决方案，为您的温室、畜禽舍、工业厂房等提供高质量的生产生活环境，为您创造佳效益其他说明1、货到时先根据发货清单清点设备和配件。

2、确定设备放置位置，将放置处地基找平夯实。

3、设备根据使用要求定位，底角四周用土或水泥密封好。防止漏烟气。

4、设备周围留下足够的空间，方便操作和维护。 5、设备周围不得有易燃易爆物品。设备的烟囱等高热部分如果距离阳光板等易燃物品很近时，需要用岩棉板等隔热材料进行隔热保护，防止发生意外。

6、烟囱和地面的高差不得小于4米。 7、电气接入：接入电线为电源接线用四芯线，使用规格不小于3×2.5m²+1.5m²的铜芯线。接入配电箱内接线端子上。接线图见附1、使用时定期检查炉内的耐火材料是否有脱落、损坏等现象，如有脱落，需及时修补。修补时用625#高铝水泥加直径0.3-0.5cm的耐火骨料按照1：1的比例混和后修补。 2、热风机长期搁置不用时要做好防水防潮措施。将热风机的进出风口和烟囱口封严，关严炉门和清渣口。炉内放上生石灰、煤灰等干燥剂。定期更换干燥剂。 3、热风机长期搁置以后再使用时，要对热风机进行全面检查。查看电器部分是否工作正常，炉膛内耐火材料和炉条是否有脱落、损坏等现象，将炉内杂物清理干净，确定热风机各部分正常后方可使用交易说明定金——生产——支付余款——发货——