

高扬程潜盐卤泵 耐用白钢 防砂耐磨 酸碱水提升 煤矿排水

产品名称	高扬程潜盐卤泵 耐用白钢 防砂耐磨 酸碱水提升 煤矿排水
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:津奥特 材质:不锈钢 特征:高扬程、耐磨、耐腐蚀
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

高扬程潜盐卤泵特点

- 1.内装式不锈钢结构污水潜水泵整体采用304（316）优质不锈钢材质潜盐卤泵。
- 2.使用单（三）相电源，具有体积小，噪音低，无泄漏，使用寿命长。
- 3.外型美观耐用，防锈防腐蚀，安装使用方便，轴封用耐磨机械密封。
- 4.国标铜线电机，高效节能
- 5.304不锈钢敞开式叶轮，无堵塞设计，防缠绕

高扬程潜盐卤泵电机参数

潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8

电源：380V/50HZ660V/50HZ

高扬程潜盐卤泵材料

叶轮：铸铁HT200,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200,或不锈钢如：2Gr13.304

泵轴：不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；

机械密封：电机膨胀调节囊橡胶材质。

高扬程潜盐卤泵应用条件

- 1、泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的腐蚀性液体
- 2、介质温度：普通型泵40 ，热水型泵高120
- 3、介质ph值：3至10
- 4、电源要求：频率为50hz、60hz（可定制），额定电压380v[660v、1140v、3000v、10kv] ± 5%的三相交流电。