

供应橡胶地垫 耐压橡胶材质绝缘胶垫生产厂家

产品名称	供应橡胶地垫 耐压橡胶材质绝缘胶垫生产厂家
公司名称	悦明电力销售总部
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 颜色:黑色, 红色, 绿色 宽度:1m
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

悦明绝缘胶垫:

检测标准是《DL/T853-2004带电作业用绝缘垫》以下是测试方法和规定：

一般电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，产品耐压测试10千V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为35KV时，可选用不小于10-12个厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为0.4KV低压时，可选用不小于5个厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值

(电压为10千伏时，可选用不小于8个厚，工频耐压实验10000V，电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，

电压为0.4千伏低压时，可选用不小于5个厚，工频耐压实验3500V，)，保持1分钟，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。

