

Q2HB34MA

产品名称	Q2HB34MA
公司名称	深圳市白山机电商务部
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华镇横岭工业二区28栋
联系电话	0755-88296511 13826593065

产品详情

Q2HB34MA为等角度恒力矩细分型驱动器，驱动电压DC12-40V，适配6或8出线，电流在3A以下，外径42-86mm的各种型号二相混合式步进电机。该驱动器内部采用独特的控制电路，用此电路可以使电机噪音减小，电机运行更平稳，电机的高速性能可提高30%以上，而驱动器的发热可减少50%。广泛运用于雕刻机、

激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。

特点

高性能、低价格

设有4档等角度恒力矩细分，最高64细分

最高反应频率可达200Kpps

步进脉冲超过100ms时，线圈电流自动减半

双极恒流斩波方式

光电隔离信号输入/输出

驱动电流从0.5A/相到3A/相连续可调

单电源输入，电压范围：DC12~40V

功能设定示意图

工作电流设定示意图

Im 电位器

输入信号波形时序图

驱动器接线示意图

！注意

- 1、千万不要将电源接反，输入电压不要超过DC40V。
- 2、输入控制信号电平为5V，当高于5V时需接限流电阻。
- 3、驱动器温度超过70度时故障指示灯O.H亮，驱动器停止工作，直到驱动器温度降到50度，驱动器自动恢复工作，出现过热保护请加装散热器。
- 4、此型号驱动器由于采用特殊的控制电路，故必须使用6出线或8出线电机。

Q2HB34MA细分设定表

STEP/REV	1600	3200	6400	12800
D4	ON	OFF	ON	OFF
D3	ON	ON	OFF	OFF

分类名称：白山驱动器Q系列

所属类别：两相/三相驱动器

针对具体型号给您详细资料，提供技术支持!!! 欢迎您来电咨询 1382 6593 065 成先生
 QQ: 17704 73214 、64672 4090 (在线) 以下产品，我公司均有现货，可以保证接到订单一天内发货！
 广东省内可快递代收款！

产品型号	驱动器电流 (有效值A)	供电电压 (V)	细分	外形尺寸 (长*宽*高mm)	重量 (Kg)	适配电机 (mm)
Q2HB34MB	0.5-3.0	DC12-40	2~20	136*82*25	0.4	两相42、57系列(6、8线)
Q2HB44	0.5-4.0	DC12-40	整/半步	136*82*25	0.3	两相42、57系列(6、8线)
Q2HB34MA	0.5-3.0	DC12-40	8-64	136*82*25	0.4	两相42、57系列(6、8出线)
Q2HB44MC	0.5-4.0	DC12-40	1-200	136*82*25	0.4	两相42、57系列(6、8线)
Q2HB44MD						
Q2HB68	0.5-6.0	DC24-80	整/半步	136*82*25	0.6	两相57，86系列(6、8出线)
Q2HB68MC	0.5-6.0	DC24-80	1-200	136*82*25	0.22	两相57、86系列(6、8线)
Q2HB68MD						
Q2HB68MG						
Q2HB68MH						
Q2HB110	0.4-8.0	AC60-110	整/半步	200*146*80	2.5	两相86、110、130系列

Q2HB110M	0.5-8.0	AC60-110	1-200	200*146*80	2.5	两相86、110、130系列
Q2HB44MA	0.5-4.0	DC12-40	1-200	136*82*25	0.4	两相42、57系列(6、8线)
Q2HB44MB						
Q3HB64MA	0.5-6.0	DC12-40	400-60000	136*82*25	0.5	三相57、86系列
Q3HB220M	0.6-7.0	AC110-220	400-60000	200*146*80	2.5	三相57、86、110、130系列
联系人	成政					
电话	0755 - 88296511					
手机	13826593065					
传真	0755 - 88291537					
QQ	646724090 ; 1770473214 (在线)					