

西门子PC677B代理商

产品名称	西门子PC677B代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

湖南西控自动化设备有限公司，致力于为客户提供高品质的自动化设备和解决方案，以满足不同行业的需求。在这篇文章中，我们将为您介绍西门子PC677B代理商相关信息，帮助您了解该产品的优势和价值。

西门子PC677B，作为一款先进的工业人机界面(HMI)设备，具备强大的功能和性能，被广泛应用于各行各业的自动化系统中。作为湖南西控自动化设备有限公司的代理商，我们将为您展示西门子PC677B的多个优势。

1. 强大的处理能力

西门子PC677B采用高性能处理器和大容量存储器，可以快速处理大量的数据和图形，保证系统的高效运行。无论您需要监视和控制生产过程，还是需要运行复杂的软件应用程序，西门子PC677B都能胜任。

2. 可靠的工业级设计

作为工业自动化设备，西门子PC677B具有良好的抗干扰能力和稳定性。它采用了工业级的标准接口和连接器，可以适应不同的工作环境和恶劣条件。无论您在制造业、能源行业还是交通运输行业工作，西门子PC677B都能稳定运行。

3. 直观的操作界面

西门子PC677B配备了高分辨率的触摸屏，可以提供清晰、直观的操作界面。通过简单的触摸操作和可定制的图形界面，您可以方便地监测和控制设备。无论您是新手还是经验丰富的操作员，都能轻松上手使用。

4. 全面的通信和扩展能力

西门子PC677B支持多种通信协议和接口，如以太网、串口、USB等，可以与其他设备和系统进行快速、

稳定的数据交换。此外，它还提供了丰富的可扩展性，可以根据实际需求灵活配置不同的扩展模块。

5. 专业的技术支持和售后服务

作为湖南西控自动化设备有限公司的客户，您将享受到我们专业的技术支持和售后服务。我们拥有经验丰富的工程师团队，能够为您提供全面的技术咨询、培训和维护服务。您的每一个问题和需求，都将得到我们的认真回应。

相信通过以上的介绍，您对西门子PC677B有了更全面的了解。如果您有任何关于该产品的疑问或购买意向，欢迎随时与我们联系。我们期待与您合作，并为您提供最适合的自动化解决方案。

产品详情

西门子PC677B代理商,西门子PC677B价格，SIMATIC 平板 PC 677B 是新产品 HMI IPC677C 的上代产品，可以提供一系列的创新式功能。PC 677B 因其非凡的性能、开放度和可扩展性而与众不同。

PC 677B 具有可选的镜像驱动器或者集成 RAID 控制器，可以满足关键任务应用中的系统高可靠性要求。西门子PC677B代理商,西门子PC677B价格PC677B 达到了等级，可以提供 6 个选配前面板、6 个操作系统选件，并且可以进行分布式组态。

食品和饮料行业应用方面，我们提供了带有 15" 触摸屏的 INOX 版本。客户可选择与 PC 677 一起订购 WinCC flexible Runtime 或者 WinCC Runtime 软件，也就是所谓的 HMI 产品包，它具有相当大的价格优惠。西门子PC677B代理商,西门子PC677B价格

应用领域

平板 PC 677B 设计直接用在机器上。

由于 PC 677B 可延展的性能和众多的设备派生，其适用于基于 PC 领域的各项任务，即使整个系统有更高的可用性要求也能胜任。

优点

可以针对各种组态要求进行特别灵活的调整

高标准的系统可用性

坚固的铸铝外壳

高电磁兼容性，抗冲击、抗振动

在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件

全球服务

提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备

设计和功能

SIMATIC 面板式 PC 677B 版本多样，包括 12",15"和19"显示屏，其前面板设计非常诱人。

操作可通过触摸屏或者按键即可实现。

食品和饮料行业应用方面，我们提供了带有 15" 触摸屏的 INOX 版本。使用远程套件可以将操作部分从计算机装置上分离开，可分离距离长达 30 米。使用可选的 RAID 1 磁盘镜像系统（板载 RAID 1 控制器）可以获得更高的系统可用性和数据性。所有硬盘模块具有防震和减震功能，进一步提高了系统的坚固性。

非易失性数据存储可以确保在发生电源故障时过程中数据不丢失。作为 PROFIBUS 接口的替代方案，可以提供带有 3 个端口的 CP 1616 兼容 PROFINET 接口。

SIMATIC 平板 PC 677B 配备了强大的处理器（英特尔双核处理器）。由于使用了低功耗的移动版处理器，可以在高温环境下每年 365 天每天 24 小时连续工作。

其主内存可以扩展到 4 GB。

这是用于操作带有服务器功能（Windows 2003 Standard Server）的 SIMATIC WinCC 的新选择。

两个千兆以太网接口（具有合并带宽能力），保证了高速的数据传输性能。

前面板派生产品

12.1" TFT- 彩色显示触摸屏

分辨率：800 x 600 像素

安装尺寸：368 x 290 x 123 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸：400 x 310 mm（宽 x 高）

15.1" TFT- 彩色显示触摸屏

分辨率：1024 x 768 像素

安装尺寸：450 x 290 x 121 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸：483 x 310 mm（宽 x 高）

19.1" TFT- 彩色显示触摸屏

分辨率：1280 x 1024 像素

安装尺寸：450 x 380 x 130 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸：483 x 400 mm（宽 x 高）

12.1" TFT- 彩色显示按键

分辨率：800 x 600 像素 36 个带有 LED 功能键

安装尺寸：450 x 290 x 105 mm（宽 x 高 x 深）

前面板的尺寸:483 x 310 mm (宽x高)

15.1" TFT- 彩色显示按键

分辨率 : 1024 x 768 像素36个带有 LED 功能键

安装尺寸 : 450 x 321 x 124 mm (宽 x 高 x 深)

前面板的尺寸:483 x 355 mm (宽x高)

技术数据

CPU (选项)

Intel Celeron M440 1.86 GHz

Intel Core 2 Duo T5500 1.66 GHz

Intel Core 2 Duo T7400 2.16 GHz

主内存 (可选)

512 MB, 1 GB / 2 GB/ 3GB / 4 GB DDR2-RAM

存储设备 (选项)

HD 160 GB / 250 GB

RAID 1 System 2 x 250GB

Dual-hard-disk 2 x 250GB

接口

2 x PCI or 1 x PCI & 1 x PCIe x4 Card slots

1 x USB front

4 x USB on the back

1 x serial RS232

1 x DVI-I for additional monitor

1 x CF-Card slot

2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45

Ethernet-interface onboard

1 x PROFIBUS/MPI for DP-Variant

1 x PROFINET (3-Port Switch) for PN Variant

防护等级

IP 65 NEMA 4 front if mounted

IP 20 rear

工作时抗振

1g

工作时抗撞击

5g

操作系统（可选）

Windows 2000 Professional

Windows XP Professional

Windows Vista Ultimate

Windows Server 2003

Windows embedded on CF card

without operating system