

悦明电力 绝缘垫4mm绝缘地垫 绝缘胶皮 橡胶绝缘皮

产品名称	悦明电力 绝缘垫4mm绝缘地垫 绝缘胶皮 橡胶绝缘皮
公司名称	悦明电力销售总部
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 颜色:黑色, 红色, 绿色 宽度:1m
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

缘橡胶板标准:

厚度3mm---50mm

宽度0.1m----2m

长度0.1m----可定制型

绝缘抗电压0.1-1千伏, 3kv, 5千伏, 10kv, 20kv, 30kv, 35kv。

配电室电压10KV选 8mm厚 在做耐压实验10千V 1分钟不击穿,在产品耐压实验18千V,20秒击穿.

配电室电压35KV 10-12mm厚 产品耐压实验15千V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26千V,20秒击穿.

配电室低压选5mm厚 500V以下 产品的耐压实验3.5千V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10千V,20秒不击穿!

耐电压试验: 25KV (有效值), 保持1min, 应无击穿现象击穿电压试验 35KV (有效值),

拉伸强度 (Mpa) 5.0扯断伸长率 250百分, 定伸 (150百分) 变形 25百分, 吸水性 1.5百分。

除此实验数据外, 我们还可以通过外表直接观察: 斑痕或凹凸不平, 每平方米内, 面积不于1cm的气泡不超过5个, 任意两个气泡间距离不小于40mm,

杂质深度及长度不超过胶垫厚度不小于40毫米, 边缘不齐或海绵状, 以上都是不允许出现。

我们生产的绝缘胶垫质量好，质量生产有保证，客服服务跟踪有效，受到了大量客户的青睐和好评，欢迎您的来电咨询。