

搅拌机润滑脂是长沙德驰工厂生产的高温润滑脂

产品名称	搅拌机润滑脂是长沙德驰工厂生产的高温润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-15 ~ +200 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

搅拌机，多应用于建筑行业，主是用于搅拌水泥、沙石、各类干粉砂浆等建筑材料。是一种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转，将多种原料进行搅拌混合，使之成为一种混合物或适宜稠度的机器。它的轴承、齿轮等传动部位通常需要使用润滑脂或润滑油进行润滑和保护，以确保搅拌机的正常运行和设备寿命。

产品介绍：德驰搅拌机润滑脂是以高温皂稠化精制矿物基础油或合成基础油，并加有结构改善剂、抗磨剂及抗氧添加剂而制成的高温润滑脂。使用温度范围：-15 ~ +200 。

性能特征：

- 1、杰出的承载抗磨性能，有效降低搅拌机轴承和齿轮等传动部位的磨损，延长设备使用寿命。
- 2、搅拌机的工作环境多为潮湿的环境，德驰搅拌机润滑脂具有良好的防腐性能，可抵御水分对搅拌机轴承、齿轮等零部件的侵蚀。
- 3、德驰搅拌机润滑脂所用的基础油粘度指数高，产品具有良好的粘温性能，搅拌机运转过程中温升不会太快。
- 4、优异的氧化稳定性和耐久性，减少维护频次和更换润滑脂的次数。

典型数据：

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅黄色均匀光滑油膏	目测
工作锥入度（25℃），0.1mm	280	GB/T 269
滴点，	312	GB/T 3498
腐蚀(45#钢片，100℃，24h)	合格	SH/T 0331
蒸发量（99℃，22h）（质量分数），%	0.56	GB/T 7325

包装规格：18kg/桶

注意事项：

- 1、勿与其他油脂混合使用。
- 2、注意定期检查和更换润滑脂。
- 3、存放于阴凉干燥处，避免水分、杂质混入而影响产品质量。