

悦明电力高压绝缘橡胶垫 黑色5kv胶皮 配电车间地面橡胶板

产品名称	悦明电力高压绝缘橡胶垫 黑色5kv胶皮 配电车间地面橡胶板
公司名称	悦明电力销售总部
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 颜色:黑色, 红色, 绿色 宽度:1m
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

一、绝缘橡胶垫产品特点：物理性能良好，具有绝缘性能，可在干燥的环境中工作。胶皮弹性强、具有绝缘性, 表面有光泽。

二、用途：适用于配电所工作台和地面的铺设

三、选型配置表：不同电压等级的使用地方应选用不同规格的绝缘垫。

电绝缘性能试验中胶垫厚度，电力耐压实验要求上的时间，耐压实验标准值，耐压实验实测时间，电力耐压实验实测值，

10KV5mm1min10KV2min 15KV15KV6mm1分钟10KV2分钟

15KV25KV8mm1分钟25KV2min 30KV35KV10mm1分钟35KV2min

35KV35KV12mm1min35KV2min 35KV

四、绝缘橡胶皮核对标准：（以8毫米厚的绝缘橡胶垫为例）

- 1.外观：1) 胶板的深度和高度没有超过胶板厚度公差
- 2) 胶板气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个
- 3) 胶板材质杂质深度及长度不超过胶板厚度的六分之一

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过橡胶垫总长的十分之一

5) 胶板表面是没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

1) 拉伸强度达到（Mpa） 5.0

2) 扯断伸长率达到 250百分

4.定伸（150百分）变形 25百分

5.热空气老化（70度*72h）：

拉伸强度降低率 30百分

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性测验：

1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV（有效值）

五：绝缘胶板的分类：

（1）颜色分为：红色绝缘板、黑色绝缘胶垫、绿色绝缘胶皮

（2）电压等级分为：5KV、10千伏、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV

（3）厚度可分为：2个厚，3mm、5mm、8毫米、10mm、12mm

（4）名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯