

生产高压室橡胶绝缘板 控制柜前需要铺绝缘垫

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 生产高压室橡胶绝缘板 控制柜前需要铺绝缘垫 |
| 公司名称 | 悦明电力销售总部 |
| 价格 | 5.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:YM 宽度:1000-1500mm 颜色:黑色 红色 绿色 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907 |
| 联系电话 | 17330010337 17330010337 |

产品详情

绝缘胶垫应用于电力局、供电局、变电站、发电厂、配电室等，

因此，绝缘胶板的质量关系着从事电力事业的工作人员的安危

一、绝缘胶板常规配置：（1）5KV绝缘胶板厚度：3个厚 比重：5.8KG/m² 颜色：红,绿,黑

（2）10KV绝缘胶板厚度：5mm 比重：1.8 颜色：红,绿,黑

（3）15千伏绝缘胶板厚度：6mm 比重：1.8 颜色：红,绿,黑

（4）20KV绝缘胶板厚度：8mm 比重：1.8 颜色：红,绿,黑

（5）25KV绝缘胶板厚度：10mm 比重：1.8 颜色：红,绿,黑

（6）30千伏-35KV 绝缘胶板厚度：12mm 比重：1.8 颜色：黑，红，绿

二、绝缘胶板标准：

10KV选8个厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V 20秒击；

35KV 选10-12毫米厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V 20秒击穿；

选5mm厚 500V以下 耐压实验3500V 1分钟不击穿,在实验10000V 20秒不击穿。

三、绝缘胶皮工艺及成型：绝缘皮上下表面应不存在有害的不规则性。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。