

钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器

产品名称	钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器以上工厂可能出现运行工况不稳定、气质不达标的情况，因此本条规定接收这些气源时要设置气质监测设施。当气源来自管道气或LNG站的汽化气源时，其气质已符合管道气体质量要求，因此本规范未对接收这些气源作出气质监测的要求。如果因运行管理或能量计量的需要，其他天然气接收站也可设置气质监测设施。

3.2.7 输气管道的壁厚是按输气压力和地区等级确定的。钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器输气压力可能出现两种情况，一是正常输气时所形成的管段压力，二是变工况时的管段压力。当某一压气站因停运而进行越站操作时，停运压气站上游管段压力一般大于正常操作条件时的压力。故本条规定管道系统的强度设计应满足运行工况变化的要求。

3.2.8 本规范2003版第3.2.8条强条规定输气站应设置越站旁通，钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器但经近十年的工程实践，并非所有输气站都需设置越站旁通。因此本次修订提出输气站宜设置越站旁通。压气站设管道越站旁通的目的是为了在必要时进行越站操作，清管站设管道越站旁通是正常运行流程。对于其他输气站是否设置越站旁通，需根据运行管理的需要和项目特点具体分析确定。

3.2.9 本条为强制性条文。钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器输气站内天然气大量泄漏或发生火灾事故时，快速切断气源是控制事故扩大有效的措施。进、出输气站的输气管道上设置截断阀其目的是切断气源。当站内设备检修需要停运，输气站内天然气大量泄漏或发生火灾事故，输气管线发生事故时，则需将输气站与输气管线截断，故进、钢结构车间管道安装公司，钢结构厂房管路安装厂家，菏泽花王容器出输气站的输气管道上设置截断阀是必要的。