

硬质岩棉板用途及性能介绍

产品名称	硬质岩棉板用途及性能介绍
公司名称	河北廊坊格瑞玻璃棉制品有限公司
价格	104.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北省大城县刘各庄工业区
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

供应硬质岩棉板用途及性能介绍 销售电话：0316-7093766 18730629993 刘经理 岩棉板广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和隔热吸音作用岩棉系以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融制成的人造无机纤维。具有质轻，导热系数小、吸音性能好、不燃、化学稳定性好等特点。它是一种新型的保温、隔热、吸音材料。岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。性能 1．绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，，在常温条件下（25 左右）它们的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。2．燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3．隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

供应硬质岩棉板用途及性能介绍 销售电话：0316-7093766 18730629993 刘经理