

找排水钢制拍门 拦水钢制拍门 钢制折门 供应商首选邢台全方机械

产品名称	找排水钢制拍门 拦水钢制拍门 钢制折门 供应商首选邢台全方机械
公司名称	邢台全方机械厂
价格	1980.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省新河县开发区西区
联系电话	86-03194785900/4761379 13703195171

产品详情

找排水钢制拍门 拦水钢制拍门 钢制折门 供应商首选邢台全方机械 拍门使用说明一、概述拍门属止回阀类产品，主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、碳钢、铸铁等多种材料。该产品是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。该产品是我公司自行研制开发出来的产品。该产品以Q/TF-B2771行业技术标准为准；按GB/T13927试验要求进行试验；设备公称压力（PN）：0.25-1.6Mpa；公称通径（DN）：200-2000mm。二、用途拍门适用于给排水及污水处理工程的各种管道和水渠道作溢流、止回之用，亦可用作各种竖井井盖，它仅用于单向水流的出水口。三、结构特点：拍门具有流道正向单向开启和反向关闭的作用。拍门的阀盖借助于自身配重的平衡作用，在水流的作用下使门页自动开启或关闭，或稍加外力作用使门页开启或关闭；拍门盖上设有拉环，拉动拉环此盖的开启角度应大于60度，无卡阻现象，开关应自由灵活，当拍门部分泡在水中，管道内部压力较大，反向压力较小时，拍门允许部分泄漏量，当河道水压增大时，拍门将自动关闭密封。四、拍门的安装使用及注意事项：1、拍门安装可与法兰连接，可与预埋板焊接，或二次浇注；2、浮箱拍门在使用过程中，可通过向门页密封腔体内注水或放水的方法改变门页的比重，以达到最佳开启效果。3、拍门安装后，门座与门页间有3mm左右的间隙属正常现象，当门页承受一定的反向压力时，间隙会减少以致消失。4、拍门在使用过程中应保持其流道、密封圈不被石块、树枝等杂物卡堵，从而影响密封效果。5、经常清理拍门下方沉砂池内的积物，保持拍门支耳孔、铰轴润滑良好，开启灵活。