

专业生产电接点压力表 YX-100 磁助式电接点压力表报价

产品名称	专业生产电接点压力表 YX-100 磁助式电接点压力表报价
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

专业生产电接点压力表 YX-100 磁助式电接点压力表报价，YX-100，YX-150电接点压力表的详细资料：
一般电接点压力表 YX-100，YX-150电接点压力表适用于测量对铜及铜合金无腐蚀作用的气体，液体，空气等介质的压力，并在压力达到设定值时，发出电信号或接通控制电路。YXC-100，YX-150磁柱式电接点压力表除具备以上特点外，还具有额定功率大，发讯可靠，接点寿命长等特点，并有一定的抗环境振动的性能。本仪表参照专业标准ZBNII013-88《电接点压力表》的技术条件设计制造，故不应直接安装于被测介质急剧脉动或机械振动强烈的环境中使用，不具备防爆功能。除普通电接点压力表外，本厂还生产防腐电接点压力表，氨用电接点压力表，与膜片隔离器(隔膜体)连接，还可制成隔膜式电接点压力表。
主要技术指标：1、精度等级：电接点压力表：1.6级磁柱式电接点压力表：指示精度：1.6级
设定精度：4级2、电接触装置的电气参数：触头功率：电接点压力表10VA
磁柱式电接点压力表：30VA 最高工作电压：交流380V,直流220V 最大电流：电接点压力表:0.7A
磁柱式电接点压力表：1A3、测量范围：(Mpa) 0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16
0-25 0-40 0-60 -0.1-0 -0.1-0.06 -0.1-0.15 -0.1-0.3 -0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.44、仪表外径：100 150mm
5、连接尺寸：M20X1.56、工作条件：(1)环境温度：-40-70
(2)工作压力：静负荷：用至测量上限值的3/4 交变负荷：用至测量上限值的2/3
短时压力：用至测量上限值(3)相对湿度：<85%《质量打造市场》《价格稳定客户》我们坚持《质量第一》《客户第一》《价格第一》《服务第一》的经营宗旨。打造一系列《低成本高品质》的产品
电话；0577-27881563 手机；：13968724418 网址：http://www.cnrmt.com 上海人民成套电器厂有限公司