

# 煤矿用 钢制无压风门 手动按钮式控制气动平衡连锁风门

产品名称	煤矿用 钢制无压风门 手动按钮式控制气动平衡连锁风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	8500.00/件
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 控制方式:手动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

矿用铁质平衡无压风门和矿用铁质压力式平衡风门抗压力能力矿用压力式平衡无压风门抗压力吗？大部分矿用压力式平衡无压风门的材质是铁的，矿用压力式平衡无压风门对开式无压风门属于大规格的通风设备，门体采用竹胶板木质铁质钢制或木质材料为生产原料，该矿用平衡无压风门因门扇采用正反向对开的模式，从而把压在门扇上的风压相互抵消开启力小这也是叫它“无压”风门的原因。新型的矿用对开式无压风门可以采用手动开闭方式，也可以采用红外线传感器控制矿用电动液压风门或光控电控气动全自动无压风门、纯电动全自动控制风门的结构形式而实现矿用无压风门的自动化智能化控制。

煤矿用 钢制无压风门 手动按钮式控制气动平衡连锁风门产品特点：

- 1、钢制构造，结构简单，坚固耐用。
- 2、双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门。
- 3、风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关。
- 4、压力平衡式风门，既能手动操作，也可动力操作，再加一套控制系统，就可以实现风门自动开启。
- 5、防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止有害气体进入巷道。
- 6、关闭平稳，安全可靠。
- 7、两道风门之间可以起到相互闭锁。

竹胶板双向行车风门与煤矿用钢制无压风门手动按钮式控制气动平衡连锁风门抗压维修对比：

矿用钢制风门能在使用周期较长、围岩相对稳定的巷道内。由于无压风门为金属制作,维修困难,如果风

门发生损坏无法尽快修复,而且需运到井上,所以,不适合在压力大的巷道和频繁需要维修的巷道内修建。对于一些压力大、变形严重的巷道采取用浇筑巷道的办法,才可以修建钢制风门。

矿用竹胶板双向行车风门在生产时经过高温高压和水热处理,封闭性好,能够防止虫蛀和霉变等特点。竹制无压风门经过多道工序加工制作,规范成套,美观大方,使用便捷方便,安全系数还高。具有高度耐用,防潮,阻燃防腐,不易变形,密封效果好等特点。与传统木质风门相比具有强度、硬度大,耐用持久。竹胶板风门与钢制风门相比具有重量稍轻,加工难度降低,成本低等特点。

矿用竹胶板双向行车风门强度高