

徐州供应多参数水质分析仪、智能型流量积算仪、流量监测仪

产品名称	徐州供应多参数水质分析仪、智能型流量积算仪、流量监测仪
公司名称	徐州永成环境工程设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州市泉山区矿业大学科技园泉山科技楼226室
联系电话	86-051683897356 13382695182

产品详情

JS-A型和JS-B型智能型流量积算仪是工业流体设备在线流量测量、显示和控制的智能仪器，具有RS-232C通讯接口输出，可同具有通讯接口的智能仪器相

连接（如我公司DY-301B型打印机），实现测量数据的打印记录。仪器正常工作条件：

1、信号接收：4-20mA电流信号 2、流量传感器供电电源：DC12V或DC24V

3、仪器供电电源：AC220V ± 10% 50Hz 仪器主要技术指标：

1、温度补偿：自动温度补偿，补偿范围0-50，补偿基准25 2、信号接收显示误差：± 0.5% (F · S)

3、显示方式：3?位和56 × 38 (mm) 字符型和点阵式背光液晶菜单式提示操作?br>

4、具有瞬时流量上下限设置和独立触点信号（开关量）输出，触点容量：220VAC/3A (6A) 5、RS-232C通讯接口输出：本仪器具有标准RS-232C串行口通讯输出，可同时具有RS-232C接口的智能仪器（如我

我公司DY-301B型打印机），实现测量数据的传输和打印记录 6、电子单元尺寸：?br> 型号 面板尺寸

开孔尺寸 仪器深度 JS-A 96 × 48 91 × 45 100 JS-B 98 × 48 91 × 91 140 7、流量变送器选型：本产品可选定0-1T

、0-5T、0-10T等各种规格（带4-20mA输出）流量变送器，各规格变送器技术要求见图示： 8、

仪器各项累积参数具有永久掉电保存功能 "font-size:9pt;">型工业用PH/ORP计是一台工业在线测量水溶液PH/ORP值的测量仪器，广泛适用于电厂、化工、环保、医药、食品等行业高纯水及污水设备的PH值（

ORP值）在线测量，配以管道连接式复合电极，具有使用方便、读数精确、数值稳定。I 主要技术性能

测量范围：0.00 ~ 14.00 PH；电位值：-1999 ~ 1999mV；分辨率：0.01PH；精确度：± 0.05PH；

温度补偿：自动温度补偿，补偿范围0~50，补偿基准25；显示方式：

位，0.5"LCD液晶带背光PH值或ORP值切换显示；

电极配置：PH复合电极或ORP复合电极，6 管道螺纹连接，导线长度为10m；PH值上下限报警设置及

输出：本仪器具有PH值上限和下限报警设置，超出或低于设置值时提供开关量触点输出。触点容量：3A /AC220V；工作电源：AC220V ± 10%、50Hz；仪器工作条件：环境温度：0 ~ 50；

相对湿度：85%；周围无强磁场干扰（地球磁场除外）；仪器尺寸：开孔尺寸：91 × 45 (mm)

面框尺寸：96 × 48 (mm) 仪器深度：100 (mm) 产品检验依据：JB/T6203