

内蒙古山特c6k , c6ks , c10K,C10KS不间断电源

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 内蒙古山特c6k , c6ks , c10K,C10KS不间断电源 |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:c6k , c6ks , c10K,C10KS 产地:内蒙古 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

型号 6K6K 10 10
S K KS
容量 VA/ 5400 9000
量 W W/60 W/10
00VA 000V
A
输入电压 120~275V
输入范围 AC
频率 40Hz-70Hz
范围
连接 单相二线
+ 接地
THD < 5% 非线性
I/ 输入 性满载
谐波
失真
真
输入 0.99
功率
因数
输出 220VAC
输出电压
输出 ± 1%
精度
连接 单相二线
+ 接地
输出 50/60Hz ±

频率 0.2Hz
 输出 <2% THD
 谐波 线性负载
 失真 <4% THD
 非线性负
 载
 输出 纯净正弦
 波形 输出
 过市 1min @
 载电 105%-125%
 能模 负载30s @
 力式 125%-150%
 电 负载0.5s @
 池 >150%
 模 负载
 式
 整市电 Up to Up to
 机模式 94% 94%
 效ECO Up to Up to
 率高效 98% 98%
 模式
 电电池 15 16 16 16
 池节数 P P P P
 及 CSCSCSCS
 充电池 12 取 12 取
 电类型 V/决 V/决
 参 7A于 9A于
 数 h 用 h 用
 后备 >4户 >3户
 时间 分需分需
 钟求钟求
 回充 5 和 5 和
 时间 小配小配
 时置时置
 回 回
 充 充
 90 90
 % %
 显液晶 负载 / 电量
 示 / 输入 /
 输出 /
 运行模式
 物尺寸 24 21 24 21
 理 (Wx 8* 2* 8* 2*
 参DxH) 50 50 50 50
 数 mm 0* 0* 0* 0*
 56 42 56 42
 5 0 5 0
 重量 59 14 62 16
 (kg)
 环运行 0-40

境 环境
参 温度
数 运行 20-90% (环境湿度
环境 无凝露)
湿度
噪声 <50dB @
距离 1 米
标 IEC61000,
准 IEC62040,
和 GB7260,GB
认 4943
证 TLC/
节能认证 /
广电认证
/CQC
Ready
通 RS23 标配
讯 2
和 扩展 可选择
监 插槽 NMC 卡
控 (,CMC 卡
选配 , AS400
) 卡或 USB
卡
EPO 紧急关断
(
选配
)
软件 Winpower