

# DSQ液压电动泵 DSQ液压电动泵价格 厂价直销

产品名称	DSQ液压电动泵 DSQ液压电动泵价格 厂价直销
公司名称	德州洪雨液压设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东德州商贸开发区七西工业园
联系电话	86-05348940283 15215340966

## 产品详情

厂家供应DSQ液压电动泵【DSQ液压电动泵】价格 厂价直销 DSQ电动泵站，是由油泵，电磁控制阀、电机、油箱、电接点、压力表、电器控制箱等组成的液压系统，本泵站可配换“O”型、“M”型、“H”型换向阀。工作压力：高压0-80MPa 低压0-16MPa 流量：高压2L/min-10Lmin 低压10-50L/min

电机功率：4KW-11KW 油箱容积：180L DSQ6/50H外型尺寸（长×宽×高）：825×540×1025

该系列电动泵站是一种独立完整的液压泵站。特点：体积小重量轻、使用方便、工作压力高

单级泵站：结构简单、可获得较高输出压力 双级泵站：低压空行程充液时，高、低压泵同时供油，可获得较大的输出流量。高压工作时，低压泵经卸荷溢流阀自动空载回油，减少功率消耗。保压功能：在外油路无泄露的情况下，压力输出口接 63X200油缸，达到额定压力，停泵计时保压3分钟，压力下降不超过5MPa。用途：与油缸或专用机具配套，可实现起重、弯曲、校直、挤压、剪切、铆接、拆卸、压装等工作。装置在某些机械设备中，作为液压力源。

作为各种高压液压元件、高压容器、高压胶管的试压泵站。 

4.1 工作介质为YB-N32液压油，环境温度低于10时建议使用低粘度的航空液压油，环境温度高于40时，可改变YB-N46号液压油。严禁用含水或对钢有腐蚀性的介质。

4.2工作中油箱的液面应始终保持在油标中心线以上，以防止油泵吸空。加油时应用120目滤网过滤 经常使用时，每两个月清洗一次滤油器，半年清洗一次油箱，同时更换新油。根据油泵工作的实际情况可缩短清洗和换油周期。 4.3 油泵正常工作油温为20 50

，油温过高应采用冷却措施，油温过低加温或低压运转来提高油温。 4.4 初次工作时，需将卸荷阀打开，电机点动数次，待泵排空完成，出油正常后方可投入工作。不带卸荷阀的，将换向阀手柄扳到中位完成以上操作。 4.5 本泵出厂时集成块上安全阀的压力已调定，不得私自调高，据实际工况可适当调低。 4.6 另外加装的调压阀的压力根据所需，在额定压力内随时调定。 4.7

另外加装的卸荷阀在卸荷到10MPa时，由于设置了阻尼，回零较慢，可用换向阀卸荷。 4.8

用户选配的高压胶管出厂时，均经过额定压力1.25倍的耐压试验。由于胶质的老化，用户长期使用时，应注意定期检查，半年检查一次。做耐压试验时，发生渗漏，凸起或爆破情况下，必须更换。使用时，应避免出现急弯，同时不可离胶管太近，以防爆破甩起伤人。固定场合，可用钢管代替。 4.9 该泵每年检修一次，全部零件用汽油清洗干净，注意保护各配合表面及各密封件，装配后，各运动件应灵活无卡阻。

。