

# 石家庄山特3C10KS,3C15KS,3C20KS参数

产品名称	石家庄山特3C10KS,3C15KS,3C20KS参数
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:3C10KS,3C15KS,3C20KS 产地:河北
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

### 规格参数表

产品型号	3C10KS	3C15KS
额定功率	10KVA/9KW	15KVA/13.5KW
产品拓扑		在线双转换
输入输出模式		单进单出&三进单出
输入电压		380V/220V
输入电压范围		208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC
输入频率范围		40-70Hz
输入功率因数		0.99
输出制式		单相两线+PE
输出电压		220/230/240VAC
输出电压精度		+/-1%
输出功率因数		0.9
输出频率范围		50/60Hz+/-0.2Hz(电池模式)
输出谐波分量		<2%(线性负载) <4%(非线性负载)
输出波形		正弦波
波峰因数		3:1
过载能力		105%~125% 10分钟;125%~150% 30秒;>150% 1分钟
效率		93.5% (在线模式) ; 98% (Eco模式)
电池电压	192V	192V/216V/240V
电池数量	16	16/18/20可选
备电时间		取决于电池容量配置
回充电流		4A
并机		最大并机 3台

显示		显示和通讯	LCD+LED
通讯端口			RS232 标配, USB可扩展
可扩展插槽			选配, 可扩展USB卡, AS400卡, CM
软件			Winpower
尺寸(W*H*D)mm	212*420*500	尺寸和重量	248*565*500 (无轮子)
重量(Kg)	16.9		3
运行环境温度		环境和标准	0~40 ° C
湿度			0~95%(无凝露)
噪音			50dB@1 米
安规			IEC/EN62040-1, GB7260, GB
EMC			IEC/EN62040-2, IEC6100
认证			TLC, 节能认证
保固		服务和支持	3年