

国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司

产品名称	国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司本规范2003版规定本条为强条，本次修订取消强条改为一般规定，主要考虑到泄压放空设施的主要作用是对线路管道进行放空。以下两种情况需按本条要求设置放空设施：一是连接两座输气站之间的线路管道无阀室时，或有阀室但阀室处无放空条件，二是输气站承担线路管道放空时。国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司本条的规定要与线路阀室的放空设施设置相结合，具体问题具体分析，原则是确保线路的每段管道均能放空。

3.4.2 本条是参考标准《输气和配气管道系统》ASME B31.8-2012第846.2.1条的规定“输气管道干线上应安装排放阀，以便位于主阀门之间的每段管线均能放空。为使管线放空而配置的连接管尺寸和能力，国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司应能在紧急情况下使管段尽快放空”。

输气管道相邻截断阀(室)之间的管段上设置放空阀，目的是管段维修或管道事故时能截断管线并分段放空。为便于运行管理、节约用地，国内外输气管道线路截断阀之间管段的放空阀及放空设施均与线路截断阀合并在一处建设(国外称为线路截断阀，国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司我国习惯称为阀室)。通常情况下，在每个阀室内的线路截断阀上、下游管道上均设放空设施更有利于尽快放空(即每段管道上有两处可放空)。当阀室所处位置不具备放空条件时，该阀室可只设放空阀或只设放空管线的接口，但紧邻该阀室的上、下游阀室(或输气站)必须具备放空条件并设置管段的放空设施，以确保管段至少有一处可以放空，国内维修蒸汽管道的公司，国内改造蒸汽管道的公司，国内移装蒸汽管道的公司这是特殊情况下的一种处理方式。