

沈阳紫外耐候试验机-紫外耐候试验机品牌

产品名称	沈阳紫外耐候试验机-紫外耐候试验机品牌
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

紫外光老化试验箱工作原理：通过模拟

自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿

、凝露、黑暗等环境条件，然后重现这

些条件，合并成一个循环，并让它自动

执行完成循环次数。形成自然气候。

很荣幸为您推荐！紫外光老化试验箱是

沈阳林频实验设备有限公司的重要产品

之一。以下是详细资料，请浏览：024-83503936 <http://www.sylinpin.com> 一、规格与技术参数 型号:LP/ZN-

P 工作室尺寸:450×1170×500 外型尺寸:700×1350×1450 1、温度范围：RT+10 ~ 70

2、湿度范围：95%R.H 3、温度波动度：±0.5（空载时）4、灯管间距离：35mm

5、样品与灯管距离：50mm 6、紫外灯管：8支（美国知名品牌）7、灯管功率：40W/支

8、紫外波长：290nm~400nm 9、模拟凝露：凝露系统时间可调 10、紫外光暴露、模拟凝露时间范围：

1~999H 11、支持样板：300*75(mm) 12、样板数量：约20块 13、试验时间：1~9999H 可调

14、辐照度范围：50w/m²

二、箱体结构 1、箱体外壳材料：采用优质A3钢板喷

塑处理；2、内胆材料：进口SUS不锈钢板；3、在工作室的两边共安装8支UV紫外灯

管；4、加热方式为内胆水槽式加热，升温

快，温度分布均匀；5、箱盖为双向翻盖式，开闭轻松自如

；6、内胆水位自动补水；7、试样架由衬垫和伸张弹簧组成，均

采用铝合金材料制成；

三、控制系统 1、智能型TZN4-14S系列韩国奥托尼克

斯温控仪，控制精度 ± 0.1 ；2、薄膜式KEY BOARD；3、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系

统同频道协调控制，可提高控制元件与

界面使用之稳定性及寿命；4、触控式设定、数位及直接显示；

四、其它控制系统 1、采用U型钛合金高速加温电热管；2、温度控制与光照完全独立系统；

3、温度控制输出功率均由微电脑演算

，以达高精度及高效率之用电效益；4、具有加热系统的防超温功能。

5、采用黑色铝板联接温度传感器；6、采用黑板温度仪表控制加热，温度

更稳定。光源采用8支额定功率为40W的紫外荧光

灯作发光源。紫外线荧光灯管，分布在

机器的两侧，每侧各4支。有UVA-340和

UVB-313光源供用户选择配置。（任选

一种）；UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在

在340nm的波长处；UVB-313灯管的发光光谱主要集中在

313nm波长附近；由于荧光灯管能量输出会随时间而逐步

衰减，为了减小因光能量衰减造成试验

的影响，所以本试验箱在所有的八支灯

管中每隔1/4的荧光灯寿命时，由一支

新灯管替换一支旧灯管，这样，紫外光

源始终由新灯和旧灯组成，从而得到一

个输出恒定的光能量；灯管为美国进口品牌,有效使用寿命可

在1600~1800小时左右。

五、喷淋控制 1、喷淋均匀性调节：利用控制器的人

工控制功能，在开门状态下观察喷淋状

况，从而加以调节或更换喷头；2、喷淋状态监控：机器配置了喷淋装置，喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀，共有若干喷嘴，喷洒均匀。

什么时候喷淋、喷淋多长时间，都由客

户自由设置；3、用户需准备有压力的去离子水。4、符合标准：GB/T14522-2008 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标

准

六：保护装置 1、防护门锁：如果灯管在亮时，箱体的门一旦被打开，机器将自动切断灯管供电，并自动进入平衡状态冷却，以免人体受到伤害，安全门锁符合IEC 047

-5-1安全保护要求；2、箱内温度超温保护：当箱内温度超过 $93 \pm 10\%$ 时，机器会自动切断灯管和加热器的电源供应，并进入平衡状态冷却；3、水槽低水位报警，防止加热器空焚。

1、供货期: 收到预付款后10个工作日内发货；2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款；3、送货方式：通过汽运或托运免费送货上门；4、安装调试：供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止；5、售后服务：保修壹年，终生维护，每半年一次不定期保养。

主营产品: 盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试

试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/
砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验
箱/霉菌试验箱/盐雾实验室/ 高低温试
验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱
/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大
型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台
式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温
试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低
温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动
试验箱

主要客户有：大学;研究院;质检所;航
天机电;汽车配件厂;化工厂;电子厂;印
刷厂;配件厂;五金厂;机电厂等