

山都平(TPV一级代理商)

产品名称	山都平(TPV一级代理商)
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPV:TPV代理商 TPV:美国山都平代理商 TPV:美国山都平TPV
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

山都平(TPV一级代理商)

热塑性弹性体既具有热塑性塑料的加工性能，又具有化橡胶的物理性能，TPV 101-64/埃克森美孚，可谓塑料和橡胶优点的优势组合。热塑性弹性体正在大肆**原本只属于化橡胶的**。近十余年来，TPV 101-80/埃克森美孚，电子电器、通讯与汽车行业的快速发展带动了热塑性弹性体市的高速发展。热塑性弹性体(TPE)具有化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能。由于不需经过热化，使用通用的塑料加工设备即可完成产品生产。这一特点使橡胶工业生产流程缩短了1/4，节约能耗25%~40%，提高效率10倍~20倍，TPV，堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。

力学性能，通过对软硬段比例的调节，TPEE的硬度可以从邵氏30-82D，其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其它热塑性弹性体相比，在低应变条件下，TPEE模量比相同硬度的其它热塑性弹性体高。当以模量为重要的设计条件时，用TPEE可缩小制品的横截面积，TPV 101-73/埃克森美孚，减少材料用量。TPEE具有较高的拉伸强度。与(TPU)相比，TPEE压缩模量与拉伸模量要高得多用相同硬度的TPEE和TPU制作同一零件前者可以承受较大的负载。在室温以上，TPEE弯曲模量很高，而低温时又不象TPU那样过于坚硬因而适宜制作悬臂梁或扭矩型部件，特别适合制作高温部件。TPEE低温柔顺性好低温缺口冲击强度**其他TPE，耐磨耗性与TPU相当。在低应变条件下，TPEE具有优异的耐疲劳性能且滞盾损失少，这一特点与高弹性相结合，使该材料成为多次循环负载使用条件下的理想材料，齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带均可采用。

TPV常用型号及物性

TPV 美国山都坪 101-73	TPV 美国山都坪 101-73(2)
TPV 美国山都坪 111-35	TPV 美国山都坪 111-80
TPV 美国山都坪 111-87	TPV 美国山都坪 121-67
TPV 美国山都坪 121-80	TPV 美国山都坪 121-87
TPV 美国山都坪 181-55	TPV 美国山都坪 181-64
TPV 美国山都坪 191-70PA	TPV 美国山都坪 201-73
TPV 美国山都坪 211-45	TPV 美国山都坪 211-55
TPV 美国山都坪 241-55	TPV 美国山都坪 253-36
TPV 美国山都坪 253-50	TPV 美国山都坪 8201-60
TPV 美国山都坪 8201-70	TPV 美国山都坪 8211-35
TPV 美国山都坪 8211-45	TPV 美国山都坪 8211-55
TPV 美国山都坪 8211-65	TPV 美国山都坪 8211-75
TPV 美国山都坪 8271-55	TPV 美国山都坪 103-40
TPV 美国山都坪 103-50	TPV 美国山都坪 111-55
TPV 美国山都坪 121-50M100	TPV 美国山都坪 121-67W175
TPV 美国山都坪 121-73	TPV 美国山都坪 121-73W175
TPV 美国山都坪 123-50	TPV 美国山都坪 201-68TPV 美国山都坪 8291-55P