

## PA66日本东丽（中国）授权代理商

产品名称	PA66日本东丽（中国）授权代理商
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	16.88/千克
规格参数	东丽:聚酰胺中国 PA66:型号齐全 日本:质量保证
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

## 产品详情

PA66日本东丽总代理商/PA66东丽。PA66日本东丽代理商：

代理PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤

代理PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB

代理PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

代理PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

代理PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

代理PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

代理PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

代理PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性

代理PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化

代理PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

代理PA66 日本东丽 CM1017 注塑级，未增强zui常用原料

日本东丽PA66塑胶原料的特性:

1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较##,因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

PBT日本东丽总代理商：

代理PBT 日本东丽 1401-X06 通用

代理PBT 日本东丽1401-X31 良好的流动性

代理PBT 日本东丽1494X02 阻燃

代理PBT 日本东丽5101G-15 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽5101G-30U 抗水解 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽5107G 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽5151G 低翘曲 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽5174GX11 阻燃 良好的热稳定性 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽5201-X10 耐冲击性高

代理PBT 日本东丽5201-X11 好柔韧性 耐冲击性高

代理PBT 日本东丽7151G-X01 低密度 低翘曲 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽7164G-30 阻燃 良好的热稳定性 低翘曲 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽EC44G-15 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料

代理PBT 日本东丽EC44G-30 阻燃无卤 玻璃纤维增强材料