

华祥冶金是华中地区专业生产冷拔机的厂家

产品名称	华祥冶金是华中地区专业生产冷拔机的厂家
公司名称	泰州市华祥冶金设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市经济开发区
联系电话	0523-86841555 13401239001

产品详情

产品介绍 随着20世纪90年代，我国开始研究、应用冷拔钢管技术以来，冷拔钢管技术以广泛引用于单体液压缸筒及工程机械油缸的制造，冷拔机作为冷拔钢管的主要加工设备，它是用于常温下拔制黑色及有色金属棒料材和对热轧、挤压之后的荒管进行二次加工，是生产小口径，精密，薄壁，高机械性能管材的主要加工设备。性能参数规格型号 最大拉拔力度 有效拉拔长度 拉拔速度 链条节距 主电机功率 主减速机型号 钳车减速机 吨 米 米/分钟 毫米 KW 5T双链 5 13.5 8 120 45 ZS95 ZD20使用及维护拔制小车由两条工字型导轨支撑，由主油缸驱动，使小车沿工字型导轨运行。主油缸与拔制小车可通过可调节的开分式活塞与小车体轴向固定。拔制钢管时，首先将芯杆穿入管子内孔中，然后装上芯头，再将已穿上芯头的钢管前端推出拔模座。启动预紧气缸，使板牙夹紧钢管，拔制小车处于起始位置，主油缸起动开始拔制。拔制结束的同时，预紧气缸动作，板牙松开钢管叉头推动拔制后的成品管子脱离车体的同时滑块向相反方向运动，使塞头迅速退出管子，以便顺利下料。

具体使用方法及维护方法参见泰州市华祥冶金设备厂出厂的冷拔机使用说明书，或致电：13401239001. 注意事项请严格按照泰州市华祥冶金设备厂出厂的冷拔机使用说明书使用，如有疑问，欢迎拨打泰州华祥24小时售后服务热线：13401239001 0523-86841555交易说明款到发货，具体交易细节以实际合同为准。