

1.5732模具钢特点高硬度、耐磨性优异，适用于切削刀具和机械刀具

产品名称	1.5732模具钢特点高硬度、耐磨性优异，适用于切削刀具和机械刀具
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

1.5732是一种用途广泛的合金钢，主要用于制作在重负荷条件下要求高强度、高硬度和高韧性的主轴。此外，它还常用于制造具有高中心韧性要求或需要承受冲击负荷的杆、表面耐磨、热处理变形小的轴，以及在高速和冲击负荷下工作的各种传动齿轮、调节螺钉和凸轮轴等。

1.5732合结钢

材料号：1.5732牌号：14NiCr10

标准：EN 10084：2008

1.5732特性及应用：

14NiCr10材料，德国牌号1.5732特种钢。

1.5732化学成分：

碳 C：0.16-0.23

硅 Si： 0.4

锰 Mn：0.5-0.9

镍 Ni：1.4-1.7

磷 P： 0.025

硫 S：0.02-0.04

铬 Cr : 0.6-0.9

钼 Mo : 0.25-0.35

1.5732特定合金钢的高强度、高硬度和高韧性使其成为承受大压力和剪切应力的理想选择。而其的表面耐磨性和抗热处理变形的特点，则使其非常适用于需要经受重负荷和高速运转的机械部件。