

屏蔽层结构的软电缆

产品名称	屏蔽层结构的软电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

一、适用范围

本产品适用于交流额定电压300/500V或直流1000V及以下电子计算机网络及自动化控制系统的信号传输、抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。

二、执行标准

SL/QB2002.10-01

三、使用特性

1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，在使用过程中电缆应防止高温直流辐射或接触；电缆敷设环境温度应不低于0℃。

2.电缆敷设安装允许弯曲半径：非铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；铠装或

屏蔽层结构电缆应不小于电缆外径的12倍；屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

四、型号、名称、工作条件

型号	名称	工作条件
DJYPVR	聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合
DJYVPR	聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合
DJYPVRP	聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合
DJYP2VR	聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合
DJYVP2R	聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

乙烯护套软芯计算机电缆 、 管道等要求静电屏蔽

场合

DJYFP3VP2

聚乙烯绝缘对绞铜线复合屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯

敷设室内、电缆沟

R

烯护套软芯计算机电缆 、 管道等要求静电屏蔽

场合

DJYVP3R

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯

敷设室内、电缆沟

烯护套软芯计算机电缆 、 管道等要求静电屏蔽

场合

DJYP3VP3

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏

敷设室内、电缆沟

R

蔽聚氯乙烯护套软芯计算机电缆 、 管道等要求静电屏蔽

场合

DJYPVR

聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯

敷设室内、电缆沟

护套软软芯计算机电缆 、 管道等要求静电屏蔽

场合

注：可根据用户要求生产（ZR）阻燃型、（IA）本安型及耐高温型计算机电缆。