

成都地暖 幼儿房采暖 成都欧吉特公司专业的地暖安装设计

产品名称	成都地暖 幼儿房采暖 成都欧吉特公司专业的地暖安装设计
公司名称	欧吉特电地暖科技有限公司成都分公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都高新区天益街38号(理想中心)1栋16楼 1603
联系电话	028-69360543 13550209617

产品详情

成都地暖 幼儿房采暖 成都欧吉特公司最专业的地暖安装设计 有不少家长们的孩子已经6岁还不能顺利说话，共同的原因都是省掉了爬行的阶段。为什么省掉爬行，据了解，最多的原因是当宝宝处在这阶段时，气温低，家长担心孩子在冰冷的地面爬容易生病。虽有空调，但空调加热上热下冷，最近上海开始流行装地暖，倒可以解决宝宝冬天爬的问题。地暖分电地暖和水地暖两种。水地暖是通过燃气锅炉加热水在地下的水管中流动，提供热量，非常舒适，缺点是一次投资很大，必须先买一台锅炉。且维护费用很高。电地暖一次投资小，可以整体也可局部安装，如只铺在客厅、卫生间或宝宝房。由于电地暖埋在地下。维修很难，因此选择电地暖很关键，质量一定要好，一定要选择知名品牌，所以选择电地暖要谨慎。欧吉特电地暖 欧吉特电地暖系统是埋在地板下的发热电缆将电能直接换为热能，加热地板后再以低温辐射的形式将热量均匀的散布到室内的各个空间，达到设定温度后温控系统自动断电，低于设定温度时温控系统自动恢复工作。欧吉特超薄扁平发热电缆，享有[实用新型专利]、[发明专利]两项国家专利，并通过各项国家检测和国外检测认证。主要应用于地板采暖、管道保温、土壤加热、道路融雪化冰、屋檐天沟化雪、养殖保温等。产品特性：1、结构 外护套：聚氯乙烯(PVC) 接地线：镀锡铜丝 屏蔽层：全金属屏蔽层 内导体：合金电阻片 内绝缘：交联聚乙烯(XLPE)、聚氯乙烯(PVC) 接头类型：外置接头 2、尺寸 电缆厚度：2mm 3、电气参数 供电电压220V(电压可定制) 线性功率：17W/m 4、其他 冷线长度：2.5m 最大表面工作温度：70°C 执行标准：IEC60800

与传统的发热电缆相比，超薄扁平发热电缆具有以下独特的优势： 高效节能，采用独特的超薄扁平设计，使发热面积和传热面积更大，受热均匀，热传输损耗低，发热更快，检测证明我公司生产的超薄扁平发热电缆比传统的发热电缆可节电10%以上。 安全可靠，发热导体采用合金片，使用寿命50年以上；屏蔽采用复膜铝带金属全屏蔽和镀锡接地线，电磁辐射几乎为零。

占空间小，超薄厚度，仅2mm厚，更易于安装，尤其是对安装高度要求高的场合。 通用性好，适用于室内地面供暖、游泳池健身加温、管道防冻保温、室外融雪化冰、草坪大棚保温、畜牧养殖供暖等方面。