

# 沙特基础SABIC PEI ULTEM AUR200G6 含30%GF增强 阻燃V0级PEI 黑色深灰色PEI

产品名称	沙特基础SABIC PEI ULTEM AUR200G6 含30%GF增强 阻燃V0级PEI 黑色深灰色PEI
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	沙特基础SABIC:耐高温级 1000:高耐热级 琥珀色透明 黑色:高强度
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

## PEI 基础创新塑料(美国) AUR200G6 增强级

## 东莞市百达塑胶原料有限公司

产品描述	颜色	沙特基础SABIC PEI ULTEM AUR200G6 含30%GF增强 阻燃V0级PEI 黑色深灰色PEI
	特性	热稳定;耐高温
	应用领域	电气应用;汽车应用

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

率		
收缩率 熔体质量流动速	337 MCD/6.6kg	A的内部方法8
吸水率	饱和,23 ° C	ISO62
	平衡,23 ° C,50%RH	ISO62
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法	测试结果单位 ISO527-2/1
拉伸应力	断裂	ISO527-2/5
拉伸应变	断裂	ISO527-2/5
弯曲模量2		ISO178
弯曲应力3		ISO178
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位

0.45MPa,未退火, 100mm跨距		
1.8MPa,未退火,1 00mm跨距		<b>ISO75-2/Be</b>
线形热膨胀系数	MD:23到150 ° C	ISO11359-2
	TD:23到150 ° C	ISO11359-2
导热系数		ISO8302
冲击性能测试条件 悬壁梁缺口冲击 强度4	测试方法测试结果单位 23 ° C	ISO180/1A